



## DC109

Magnetkontakt för portar - extra korrosionsskyddad

### Utanpåliggande magnetkontakt

---

DC108-serien portkontakter är avsedd för användning i rigorösa miljöer med kommersiella och industriella anläggningar. Golvmonterade enheter är konstruerade med en aluminiumkapsling. Kopplingsenheten är helt innesluten i en exklusiv polyuretan tätningsförening för att förhindra skador på grund av fukt.

### Enkel installation

---

En bred arbetsglipa på upp till 7,5 cm gör installationen enkel och hjälper till att förhindra falsklarm orsakade av portens rörelse eller skadade och löst sittande portar.



### Standardprestanda

---

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Extra korrosionsskyddad
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

# DC109

Magnetkontakt för portar - extra korrosionsskyddad

## Tekniska data

Arbetsavstånd (max)	75 mm
Anslutningstyp	2 m lång, armerad 4- eller 5-ledare
Funktion i drift	Normalt sluten
Mått (L x B x H)	
Magnet	76 x 25 x 12 mm
Kontaktindel	89 x 39 x 10 mm
Kapsling	Aluminium

## Order data

Artikelnummer	Beskrivning
DC109	Magnetkontakt för portar - extra korrosionsskyddad

